SUNKEEPER

Genieße die Sonne !

Rolläden · Raffstore · Zip · Pergola · Markisen · Montagen

Neuheit 2023

Neue PERGOLA SB350






Konstruktionsfarben: RAL 7016 Matt | RAL 9010 Matt


Elektroantrieb	Ja
Fixe Ausladung	3.40 m | 3.85 m | 4.30 m | 4.75 m
Fixe Breite	3.5 m
Fixe Näuchenhöhe	2.5 m
wasserabführende Überdachung	Ja

Eigenschaften:

- nur in fixen Abmessungen lt. Tabelle verfügbar
- nur als freistehende Variante
- Lamellenverstellung 135°
- Beschichtung der Konstruktion und der Lamellen in 2 Farben möglich
- Beschichtung in anderen Farben nicht verfügbar
- Antriebsachse verdeckt im Unterprofil
- Die obere Kammer im Profil ermöglicht die Verlegung der Kabel
- Pergola 24V Motor und Fernbedienung im Preis enthalten
- Möglichkeit der Steuerung per App
- Flache Lamellen









Pergola SB 400

PL | EN | DE | FR | CZ | IT



The Shadow Makers

V 2.0

Pergola SB400

***akcesoria dodatkowe**/additional accessories/*
zusätzliches Zubehör/accessoires supplémentaires/další příslušenství/
accessori aggiuntivi

PL | EN | DE | FR | CZ | IT



Czujnik wiatrowy **RTS** lub **IO**
*Wind Sensor **RTS** or **IO***
*Windsensor **RTS** oder **IO***
*Capteur de vent **RTS** ou **IO***
*Senzor větru **RTS** nebo **IO***
*Sensore vento **RTS** o **IO***



Czujnik wiatrowo-słoneczny **RTS** lub **IO**
*Wind-Sun Sensor **RTS** or **IO***
*Wind-/Sonnensensor **RTS** oder **IO***
*Capteur vent-soleil **RTS** ou **IO***
*Senzor větru a slunce **RTS** nebo **IO***
*Sensore vento-solare **RTS** o **IO***



Czujnik deszczu **IO**
*Rain Sensor **IO***
*Regensensor **IO***
*Capteur de pluie **IO***
*Senzor deště **IO***
*Sensore pioggia **IO***




Czujnik słoneczny **IO**
*Sun Sensor **IO***
*Sonnensensor **IO***
*Capteur solaire **IO***
*Solární senzor **IO***
*Sensore sole **IO***




ZiiiP 120 (max. 4 m)
ZiiiP Large (max. 5 m)

Przesłony boczne - System Reflexsol
Reflexsole Systems - Side Covers
Reflexsol Systeme - seitliche Beschattung
Systèmes Reflexsol - Parois latérales
Boční clony - systém Reflexsol
Sistema Reflexsol - Coperture laterali



Promienniki **HELIOSA**
***HELIOSA** heaters*
*Wärmestrahler **HELIOSA***
*Radiateur **HELIOSA***
*Ohřívač **HELIOSA***
*Riscaldatori a infrarossi **HELIOSA***




Punkty świetlne
Light points/SpotLights/Spots LED/světelné body/faretti LED



Belka wzdłużna
Lengthwise beam/Seitliche Strebe/Barre longitudinale/podélný paprsek/trave guida





Belka poprzeczna (gdy występują 2 rynny)
Transverse beam (in case of 2 gutters)/Querstrebe (bei 2 Regenrinnen)/Barre transversale (avec deux gouttières)/příčný paprsek (když jsou 2 žlaby)/



Pergola SB400

wersja wolnostojąca
Free standing
Freistehende Variante
Version autoportante
volně stojící verze
Versione autoportante






Standardowe kolory konstrukcji/*Standard construction colours/Konstruktionsfarben/Couleurs standard de la construction/Standardní konstrukční barvy/Colori standard della costruzione*

RAL 9016 mat · FSM 71319 · RAL 7016 mat

Kolorystyka/*Colour/Farbe/Nuancier/Barvy/Colore*	RAL
Napęd elektryczny/*Electric drive/Elektroantrieb/Commande automatique/Elektrický pohon/Azionamento elettrico*	✔
Maksymalny wysięg/*Maximum projection/ Max. Ausladung/Projection maximale/ Maximální vysuv/ Lunghezza massima*	7 m
Maksymalna szerokość/*Maximum width/Max. Breite/ Largeur maximale/ Maximální šířka/Larghezza massima*	4 m
Pokrycie odprowadzające wodę/ *Water drainage system/wasserabführende Überdachung/ Revêtement permettant le drainage de l'eau/ Odvodňovací krytina/ Drenaggio dell'acqua*	✔

ROZMIESZCZENIE STÓP

Placement of pergola feet/Fußtypen/ Le placement des pieds/rozmístění patek/Posizionamento dei piedi






Pergola SB400MD

PL | EN | DE | FR | CZ | IT




The Shadow Makers

01/04/2021



Pergola SB400MD



Kolorystyka *Colour / Farbe / Nuancier / Barvy / Colore*	RAL
Napęd elektryczny *Electric drive / Elektroantrieb / Commande automatique / Elektrický pohon / Azionamento elettrico*	✔
Maksymalny wysięg *Maximum projection/ Max. Ausladung/ Projection maximale/ Maximální vysuw/ Lunghezza massima*	7,03 m
Maksymalna szerokość *Maximum width / Max. Breite / Largeur maximale / Maximální šířka / Larghezza massima*	4 m
Pokrycie odprowadzające wodę *Water drainage system / wasserabführende Überdachung / Revêtement permettant le drainage de l'eau / Odvodňovací krytina / Drenaggio dell'acqua*	✔

Standardowe kolory konstrukcji
Standard construction colours / Konstruktionsfarben/Couleurs standard de la construction/Standardní konstrukční barvy/ Colori standard della costruzione

- RAL 9016 mat
- FSM 71319
- RAL 7016 mat

SUNKEEPER

Genieße die Sonne !

Rollläden - Raffstore - Zip - Pergola - Markisen - Montagen


Pergola SB400R

PL | EN | DE | FR | CZ | IT




The Shadow Makers

V2.0



Rynna

Gutter / Gouttière / Žlab / Regenrinne / Grondaia



Rynna z systemem LED

Gutter with LED system / Gouttière LED / Žlab se systémem LED / Regenrinne für LED / Grondaia con il sistema LED


System z dwoma lub czterema rynnami.


System with two or four gutters / Système avec deux ou quatre gouttières / Systém se dvěma nebo čtyřmi žlaby / System mit 2 oder 4 Regenrinnen erhältlich / Sistema con due o quattro grondaie

Odprowadzanie wody z rynien w zakresie klienta

Water drainage from the gutters to be made by the customer / Dérivation de l'eau des gouttières à préparer par le client / Odtok vody z okapů na straně zákazníka / Wasserabführung aus den Regenrinnen in Eigenverantwortung des Kunden / Drenaggio dell'aqua sul lato di cliente

Pergola SB400R






Możliwe łączenie modułowe liniowo w kierunku wzdłużnym lub poprzecznym

Kolorystyka/*Colour/Farbe/Nuancier/Barvy/Colore*	RAL
Napęd elektryczny/*Electric drive/Elektroantneb/Commande automatique/Elektrický pahon/ Azionamento elettrico*	✓
Maksymalny wysięg/*Maximum projection/ Max. Ausladung/Projection maximale/ Maximální vysuv/Lunghezza massima*	7 m
Maksymalna szerokość/*Maximum width/Max. Breite/ Largeur maximale/ Maximální šířka/Larghezza massima*	4 m
Pokrycie odprowadzające wodę/ *Water drainage system/ wasserabführende Überdachung/ Revêtement permettant le drainage de l'eau/ Odvodňovací krytina/ Drenaggio dell'acqua*	✓


Przekrój pióra

Blade cross-section / Lamellenquerschnitt / Section de la lame / Průřez lamely / Sezione della lamella



Przekrój belki

Beam cross-section / Section de la barre/ Průřez nosníku / Strebenquerschnitt / Sezione della trave



Standardowe kolory konstrukcji/*Standard construction colours /Konstruktionsfarben/Couleurs standard de la construction/ Standardní konstrukční barvy/Colori standard della costruzione*

RAL 9016 mat FSM 71319 RAL 7016 mat

SUNKEEPER

Genieße die Sonne!


Rollläden · Raffstore · Zip · Pergola · Markisen · Montagen

Pergola SB400PRO

PL | EN | DE | FR | CZ | IT



The Shadow Makers



Punkty świetlne
Light points/SpotLights/Spots LED/světelné body/faretti LED




Belka wzdłużna
Lengthwise beam/Seitliche Strebe/Barre longitudinale/podélný paprsek/trave guida



Belka poprzeczna (gdy występują 2 rynny)
Transverse beam (in case of 2 gutters)/Querstrebe (bei 2 Regenrinnen)/Barre transversale (avec deux gouttières)/příčný paprsek (když jsou 2 žlaby)/





Pergola SB400PRO
wersja wolnostojąca
Free standing
Freistehende Variante
Version autoportante
volně stojící verze
Versione autoportante


Standardowe kolory konstrukcji/*Standard construction colours /Konstruktionsfarben/Couleurs standard de la construction/ Standardní konstrukční barvy/Colori standard della costruzione*


RAL 9016 mat · FSM 71319 · RAL 7016 mat

Kolorystyka/*Colour/Farbe/Nuancier/Barvy/Colore*	**RAL**
Napęd elektryczny/*Electric drive/Elektroantrieb/ Commande automatique/Elektrický pohon/ Azionamento elettrico*	✓
Maksymalny wysięg/*Maximum projection/ Max. Ausladung/Projection maximale/ Maximální vysuv/ Lunghezza massima*	7 m
Maksymalna szerokość/*Maximum width/Max. Breite/ Largeur maximale/ Maximální šířka/Larghezza massima*	4 m
Pokrycie odprowadzające wodę/ *Water drainage system/wasserabführende Überdachung/ Revêtement permettant le drainage de l'eau/ Odvodňovací krytina/ Drenaggio dell'acqua*	✓

ROZMIESZCZENIE STÓP

Placement of pergola feet/Fußtypen/ Le placement des pieds/rozmístění patek/Posizionamento dei piedi





Pergola SB400PRO
wersja przyścienna
Wall mounted
Zur Wandmontage
Version murale
nástěnná verze
Versione a parete


Możliwe warianty położenia piór (dachu):

Possible options of blades placement (roof)/ Mögliche Varianten der Lamellenneigung (Dach)/ Deux variants de l'emplacement des lames (toit) / Možné varianty polohování lamel (střechy) / possibili varianti delle lamelle (tetto)


- **dach prosty**
  Flat Roof/Keine Lamellenneigung/toit sans pente/rovná střecha/nessuna inclinazione del tetto
- **dach skośny od silnika**
  Roof slope from the motor/Lamellenneigung vom Motor weg/toit avec une pente du moteur/sklon střechy směrem od motoru/il tetto inclinato dal motore

ODPROWADZANIE WODY


Water drainage/Wasserablauf/La dérivation de l'eau/odvodnění/Drenaggio dell'acqua



Ver. I (standard)



Ver. II (za dopłatą)
(After surcharge)/(Gegen Aufpreis)/(Avec la plus-value)/ (za příplatek)/(ad un costo aggiuntivo)



Stopa regulowana
Adjustable foot/Regulierbarer Fuß/ Pied réglable/nastavitelná patka/ staffa telescopica



Stopa zlicowana
Aligned foot/Bündiger Fuß/Pies alligné avec le poteau/zapuštěná patka/staffa a scomparsa




Pergola SB500

PL | EN | DE | FR | CZ | IT



The Shadow Makers

V 2.0




Punkty świetlne
Light points/SpotLights/Spots LED/světelné body/faretti LED




Belka wzdłużna (2 rynny)
Lengthwise beam (2 gutters) / Seitliche Strebe (2 Regenrinnen) / Barre longitudinale (deux gouttières) / Podélný nosník (2 žlaby) / trave guida (2grondaie)



Belka poprzeczna (2 rynny)
(listwa LED wydawana oddzielnie)
Transverse beam (2 gutters) (LED strip issued separately) / Querstrebe (2 Regenrinnen) (LED-Profil separat) / Barre transversale (bande LED ajoutée séparément) / Příčný nosník (2 žlaby) (LED pásek vydávaný samostatně) / trave trasversale (2 grondaie) (striscа LED a parte)



Pergola SB500
wersja wolnostojąca
Free standing
Freistehende Variante
Version autoportante
volně stojící verze
Versione autoportante



SLIDE system


max. 5 modułów / *max. 5 modules / max. 5 Module / 5 modules au maximum / max. 5 modulů / max. 5 moduli*

Standardowe kolory konstrukcji/*Standard construction colours / Konstruktionsfarben/Couleurs standard de la construction/ Standardní konstrukční barvy /Colori standard della costruzione*


RAL 9016 mat · FSM 71319 · RAL 7016 mat


Kolorystyka/*Colour/Farbe/Nuancier/Barvy/Colore*	**RAL**
Napęd elektryczny/*Electric drive/Elektroantrieb/ Commande automatique/Elektrický pohon/ Azionamento elettrico*	✔
Maksymalny wysięg/*Maximum projection/ Max. Ausladung/Projection maximale/ Maximální vysuv/ Lunghezza massima*	7 m
Maksymalna szerokość/*Maximum width/Max. Breite/ Largeur maximale/ Maximální šířka/Larghezza massima*	5 m
Pokrycie odprowadzające wodę/*Water drainage system/wasserabführende Überdachung/ Revêtement permettant le drainage de l'eau/ Odvodňovací krytina/ Drenaggio dell'acqua*	✔

ROZMIESZCZENIE STÓP
Placement of pergola feet/Fußtypen/ Le placement des pieds/rozmístění patek/Posizionamento dei piedi




Pergola SB500
wersja przyścienna
Wall mounted
Zur Wandmontage
Version murale
nástěnná verze
Versione a parete






PROFIL SŁUPA
Post profile
Pfostenprofil
Profil du poteau
Profil sloupu
Profilo del palo


PROFIL BELKI
Beam profile
Streberprofil
Profil de la barre
Profil horního nosníku
Profilo della trave



ODPROWADZANIE WODY
Water drainage/Wasserablauf/ La dérviation de l'eau/odvodnění/ Drenaggio dell'acqua



ODPROWADZANIE WODY
(odpływ na bok wąską szczeliną za dopłatą)
Water drainage (outflow to the side with a narrow slot for a surcharge) / Wasserablauf (Wasserablauf breite Pfostenseite gegen Aufpreis) / La dérviation de l'eau (dérivation de l'eau à côté par une espace étroit avec une plus-value) / odvodnění (Odtok vody do boku úzkým otvorem za příplatek) / Drenaggio dell'acqua (foro sottile sul lato a pagamento)



SUNKEEPER

Genieße die Sonne!


Rollläden · Raffstore · Zip · Pergola · Markisen · Montagen


Pergola SB500R

PL | EN | DE | FR | CZ | IT



The Shadow Makers





Przekrój mocowania ściennego
Wall mounting cross-section / Section de la fixation murale / Průřez montáže na stěnu / Querschnitt Wandmontage / Sezione del montaggio a parete

Kolorystyka/*Colour/Farbe/Nuancier/Barvy/Colore*	**RAL**
Napęd elektryczny/*Electric drive/Elektroantrieb Commande automatique/Elektrický pohon/ Azionamento elettrico*	✔
Maksymalny wysięg/*Maximum projection/Max. Ausladung/ Projection maximale/Maximální vysuv/Lunghezza massima*	**7 m**
Maksymalna szerokość/*Maximum width/Max. Breite/ Largeur maximale/ Maximální šířka/Larghezza massima*	**5 m**
Pokrycie odprowadzające wodę/*Water drainage system/ wasserabführende Überdachung/Revêtement permettant le drainage de l'eau/Odvodňovací krytina/Drenaggio dell'acqua*	✔

***Przekrój pióra** / Blade cross-section / Lamellenquerschnitt / Section de la lame / Průřez lamely / Sezione della lamella*



Standardowe kolory konstrukcji / *Standard construction colours / Konstruktionsfarben / Couleurs standard de la construction / Standardní konstrukční barvy / Colori standard della costruzione*

RAL 9016 mat · FSM 71319 · RAL 7016 mat

Przekrój belki
Beam cross-section
Strebenquerschnitt
Section de la barre
Průřez nosníku
Sezione della trave



SUNKEEPER
Genieße die Sonne!
Rollladen - Raffstore - Zip - Pergola - Markisen - Montagen


Pergola Solid

PL | EN | DE | FR | CZ | IT




The Shadow Makers


Pergola Solid
wersja wolnostojąca
Free standing
Freistehende Variante
Version autoportante
volně stojící verze
Versione autoportante




Pergola Solid
wersja przyścienna
Wall mounted
Zur Wandmontage
Version murale
nástěnná verze
Versione a parete



ROZMIESZCZENIE STÓP
Placement of pergola feet/Fußtypen/
Le placement des pieds/rozmístění
patek/Posizionamento dei piedi



PROWADNICA
Guide rail
Führungsschiene
Guide
vodicí lišta
Guida



PROFIL KONSTRUKCYJNY
Construction profile
Pfostenprofil
profil de construction
konstrukční profil
Profilo della struttura



Kolorystyka/*Colour/Farbe/Nuancier/Barvy/Colore*	RAL
Napęd elektryczny/*Electric drive/Elektroantrieb/Commande automatique/ Elektrický pohon/ Azionamento elettrico*	✔
Maksymalny wysięg/*Maximum projection/ Max. Ausladung/Projection maximale/ Maximální vysuw/Lunghezza massima*	7 m
Maksymalna szerokość/*Maximum width/Max. Breite/ Largeur maximale/ Maximální šířka/Larghezza massima*	4 m
Kąt pochyłu/*Tilt angle/Neigungswinkel/Angle d'inclinaison/Angolo d'inclinazione*	5°-10°

Poszycie/Fabric/Stoff/ Tissu/ Látka:
Tkanina PVC dedykowana do systemu Solid/PVC fabric dedicated for Solid system/PVC-Stoff, bestimmt für das Solid System/Tissu PVC dédié pour Pergola Solid/ PVC tkanina určená pro Solid systen/ Tessuto PVC dedicata per il sistema Solid

Standardowe kolory konstrukcji/*Standard construction colours / Konstruktionsfarben/Couleurs standrad de la construction/ Standardní konstrukční barvy /Colori standard della costruzione*

RAL 9016 mat | FSM 71319 | RAL 7016 mat



Up to 76% of open space
Bis zu 76 % offene Fläche
Jusqu'à 76% d'espace ouverte
Až 76 % otevřeného prostoru
Fino al 76% di spazio aperto



Pergola V ZIP / Veranda V ZIP


PL | EN | DE | FR | CZ | IT

The Shadow Makers

01/04/2021

Pergola V ZIP


Napęd elektryczny/*Electric drive/ Elektroantrieb/Commande automatique/ Elektrický pohon/Azionamento elettrico*	✓
Maksymalny wysięg/*Maximum projection/ Max. Ausladung/Projection maximale/ Maximální vysuv/Lunghezza massima*	6 m
Minimalny wysięg/*Minimum projection/min. Ausfall/Projection minimale/Minimální přesah/ Sporgenza minima*	2 m
Maksymalna szerokość/*Maximum width/ Max. Breite/Largeur maximale/Maximální šířka/Larghezza massima*	5 m
Minimalna szerokość/*Minimum width/ min. Breite/Largeur minimale/Minimální šířka/ Larghezza minima*	2 m
Maksymalna szerokość/*Maximum width/ Max. Breite/Largeur maximale/Maximální šířka/Larghezza massima*	5 m
Kąt pochyłu/*Tilt angle/Neigungswinkel /Angle d'inclinaison/Úhel sklonu/Angolo d'inclinazione*	10°-45°
Poszycie/Fabric/ *Stoff/Tissu/Látka/Tessuto*	Serge 100 / Serge 600



Standardowe kolory konstrukcji/*Standard construction colours / Konstruktionsfarben/Couleurs standard de la construction/ Standardní konstrukční barvy /Colori standard della costruzione*

RAL 9010 mat · RAL 9006 mat · RAL 7016 mat · RAL 9005 mat · FSM 71319

Veranda V ZIP



Napęd elektryczny/*Electric drive/Elektroantrieb/Commande automatique/Elektrický pohon/ Azionamento elettrico*	✓
Maksymalna szerokość/*Maximum width/Max. Breite/ Largeur maximale/ Maximální šířka/Larghezza massima*	5 m
Minimalna szerokość/*Minimum width/min. Breite/Largeur minimale/Minimální šířka/Larghezza minima*	2 m
Maksymalna wysokość/*Maximum height/Max. Höhe/ Hauteur maximale/Maximální výška/Altezza massima*	6 m
Minimalna wysokość we wnęce/*Minimum clear height/min. Nischenhöhe/Hauteur minimale sous la poutre/Minimální výška ve výklenku/altezza minima sotto trave*	2 m
Kąt pochyłu/*Tilt angle/Neigungswinkel /Angle d'inclinaison/ Úhel sklonu/Angolo d'inclinazione*	0°-45°
Poszycie/Fabric/ *Stoff/ Tissu/ Látka/Tessuto*	Serge 100 / Serge 600

Standardowe kolory konstrukcji/*Standard construction colours/ Konstruktionsfarben/Couleurs standard de la construction/Standardní konstrukční barvy/Colori standard della costruzione*

RAL 9010 mat · RAL 9006 mat · RAL 7016 mat · RAL 9005 mat · FSM 71319